



S 401

Bobinador dinâmico

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



S 401

Construção:

- bobinador horizontal com recepção da bobina por meio de eixo expansivo, opcionalmente, com fixação entre pontas
- bobinamento cilíndrico ou cônico
- carga e descarga simplificada por carrinho (na execução com contra pontas, com rampa)

Aumento da qualidade:

- espalhador mediante guia linear e fuso de esferas recirculantes

Aumento da produtividade:

- acionamentos do espalhador e da bobina, por servomotores CA, isentos de manutenção

Economia:

- sistema de construção compacta com balancim integrado

Opções:

- supervisão de segurança por detector de vibração
- ajuste automático da largura de espalhamento
- medição da tensão do arame
- detecção da posição do flange mediante fotocélula

Dados Técnicos

Ø individual do fio	mm	0,05 ... 0,90
---------------------	----	---------------

velocidade máx. de trabalho	m/s	50
-----------------------------	-----	----

dimensões das bobinas

Ø máx. dos flanges	mm	400
--------------------	----	-----

Ø min. do furo com expansivo	mm	90
------------------------------	----	----

Ø min. do furo com cones	mm	80
--------------------------	----	----

Ø min. do furo com contra pontas	mm	< 80
----------------------------------	----	------

comprimento máx.	mm	300
------------------	----	-----

feixes multifilares cobre mole

seção min.	mm ²	0,011
------------	-----------------	-------

seção máx.	mm ²	0,65
------------	-----------------	------

potência de acionamento (motor CA)	kW	7,5
------------------------------------	----	-----

dimensões (l x p x h)	m	0,90 x 1,50 x 1,80
-----------------------	---	--------------------

peso	kg	aprox. 830
------	----	------------

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014