



S 631 / S 801

Bobinador dinâmico

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



S 631 / S 801

Construção:

- bobinador horizontal, fixação da bobina por meio de eixo em balanço
- carga e descarga de bobinas mediante mesa de levantamento com ejetor pneumático e bomba hidráulica manual

Aumento de qualidade:

- espalhador mediante guia linear e fuso de esferas recirculantes
- rolo espalhador oscilante

Aumento de produtividade:

- acionamentos do espalhador e da bobina, por servomotores CA, isentos de manutenção

Economia:

- sistema de construção compacta com balancim integrado

Opções:

- supervisão de segurança por detector de vibração
- ajuste automático da largura de espalhamento

Dados Técnicos

Tipo		S 631	S 801
Ø individual do fio	mm	0,15 ... 1,60	0,15 ... 1,60
velocidade máx. de trabalho	m/s	40	36
velocidade máx. de trabalho			
Ø mín. dos flanges	mm	250	500
Ø máx. dos flanges	mm	630	800
Ø mín. do furo	mm	125	125
comprimento total máx.	mm	475	570
feixes multifilares			
seção mín. cobre mole ou duro	mm ²	0,018	0,018
seção máx. cobre mole	mm ²	3,10	3,10
seção máx. cobre duro	mm ²	1,60	1,60
potência de acionamento (motor CA)	kW	13	27
dimensões (l x p x h)	m	1,03 x 1,70 x 2,00	1,54 x 2,15 x 2,10
peso	kg	aprox. 1.900	aprox. 3.450

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014